

BEI 74 MONO



Rendimiento increíble:

La combinación de una tecnología de mezcla y de transporte comprobada durante muchos años con una innovadora técnica generadora de frecuencia, posibilita un rendimiento sin par. Hasta ahora nunca se había logrado poner en funcionamiento una máquina para enlucir con un rendimiento tan alto mediante corriente monofásica. El suministro estándar comprende también la bomba de agua y el compresor. Al activar la máquina, se pueden utilizar tranquilamente mangueras de mortero de hasta 20 m.

De seguridad funcional:

Seguro, hasta en sus más mínimos detalles gracias a su elaborada técnica, que satisface las exigencias de los profesionales de la construcción.

Exento de averías:

Acabado de alta calidad, manejo genialmente fácil y una construcción compacta hacen de él un producto de calidad superior.

Práctica de la prueba:

Los indicios no dejan lugar a dudas:

La BEI 74 MONO convence. Compruebe los hechos y juzgue por sí mismo.

Estos son los hechos:

Adjunto encontrará las excepcionales funciones y características que hemos creado con premeditación:

- Rápido montaje y desmontaje gracias a la construcción en módulos.
- Ninguna avería por falta de agua, ya que la bomba elevadora de presión forma parte del suministro.

- Bajo peligro de congelación gracias al eficaz vaciado de agua.
- Manejo claro y fácil ya que todas las funciones se desarrollan de manera cómoda desde el armario de distribución.

Datos técnicos:

Tensión de servicio: 230V/1/N/PE/50Hz

Potencia nominal: 4,7 kW

Sistema de fusibles: 16 A

Motor de rodete celular: 0,75 kW

Motor de la bomba: 3 kW

Compresor: 0,52 kW

Bomba de agua: 0,53 kW

Caudal: 7 a 20 l / min

l x b x h: 110 x 73 x 150 cm

Altura de carga: 92 cm

PESOS

Peso de transporte máquina: 125 kg

Unidad mezcladora con accionamiento: 74 kg

Unidad motriz: 49 kg

Compresor: 17 kg

Peso total: 226 kg