



## Usos y aplicaciones:

- Soladoras para mezclado, transporte y bombeo de solados tradicionales y aislantes, morteros, arenas, arcilla expandida pura y en mezcla con poliestireno, corcho, gravilla, hormigones normales y pobres de arena, hormigones ligeros o microhormigón.
- Transporte de solados pero también mezcla y bombea solados, gravilla y hormigón.
- Transporta solados de cemento y anhidrita así como también solados ligeros, y demás materiales granulados.
- Mezcla y transporta sobre el suelo arena y hormigón.

## Características Técnicas:

- Caldera Certificada por TÜV / ITV.
- Silenciosa: mínimo nivel de ruido.
- Sistema de remolque homologado para transporte en carretera, eje robusto de 1950 kg, freno de inercia
- Pintura de alta calidad, según norma ASTM B 117/85.
- Montaje en línea de motor y compresor, unidos por reductora: mayores rendimientos y menores consumos.
- Mantenimiento sencillo y de fácil acceso gracias al innovador diseño.
- Patente: radiador abatible: facil limpieza y accesibilidad
- Sistema de engrase automático.
- En la versiones de tolva y pala, mando a distancia por radiofrecuencia.
- Sistema de paro automático 2.2 bars.
- Certificado CE y de garantía: la máquina cumple todas las normativas vigentes.
- Herramientas y útiles de limpieza.
- Manual de instrucciones y lista de piezas de repuesto.

CONVEY HD-50 y HD-50 Plus / soladora

## Equipo recomendado:

- Trípode receptor de material (varios modelos)
- Ref. 38312 mang. Transp. 65 mm (20 m) c/acopl. doble
- Ref. 38314 mang. Transp. 65 mm (20 m) con acoplamiento para trípode
- Ref. 30630070 faro de trabajo
- Ref. 48112 cable (15 mts) mando distancia
- Ref. 003012610 kit hidrolimpiadora hd 50/07 standard

## Datos técnicos :

	HD50	HD50 T	HD50 T/P
Motor	34 Kw	34 Kw	34 Kw
Compresor	4,6 m3/min	4,6 m3/min	4,6 m3/min
Capacidad bombeo	4 m3/h	5 m3/h	6 m3/h
Caldera	260 l	260 l	260 l
Altura de bombeo	aprox. 240 mts.	aprox. 240 mts.	aprox. 240 mts.
Distancia de bombeo	aprox. 300 mts.	aprox. 300 mts.	aprox. 300 mts.
Altura de llenado	900 mm	420 mm	420 mm
Dimensiones	4500x1580x1400	4500x1580x2300	4500x1580x2300
Peso	1720 Kg	1900 Kg	1900 Kg
Referencia	0198220		