



HD 50 Plus

Características:

- Motor 2011 Deutz. Cumple las normativas más recientes. 34KW con regulación de velocidad 2000-2850 1/Min.
- Accionamiento moderno del compresor a través de reductora, sin mantenimiento, acople óptimo entre motor y compresor.
- Doble silenciador (trabajo poco ruidoso).
- Chasis con pintura por recubrimiento de polvo.
- Accionamiento de la mezcladora directo con correa especial de 3 ranuras.
- Paro mezcladora.
- Separación automática de agua condensada en el sistema de aire. No hay congelación.
- Lanza con freno de inercia ajustable en altura.
- Enganche de bola o DIN según pedido.
- Rueda jockey ajustable (modelo pesado).
- Eje robusto de 1950 kg.
- Caldera certificada por TÜV / ITV.
- Homologado para transporte.
- Certificado CE.
- Herramientas y útiles de limpieza.

Equipo recomendado:

- Engrase automático.
- 2 x 20 mts. Manguera de transporte 65 mm.
- Acopl. adicional de aire.
- Presostato 2 bar.
- Faro de trabajo.
- Tolva.
- Tolva y pala con mando a distancia.

Datos técnicos :

	HD50	HD50 T	HD50 T/P
Motor	34 Kw	34 Kw	34 Kw
Compresor	4,6 m3/min	4,6 m3/min	4,6 m3/min
Capacidad bombeo	4 m3/h	5 m3/h	6 m3/h
Caldera	260 l	260 l	260 l
Altura de bombeo	aprox. 240 mts.	aprox. 240 mts.	aprox. 240 mts
Distancia de bombeo	aprox. 300 mts.	aprox. 300 mts.	aprox. 300 mts.
Altura de llenado	900 mm	420 mm	420 mm
Dimensiones	4500x1580x1400	4500x1580x2300	4500x1580x2300
Peso	1720 Kg	1900 Kg	1900 Kg

Referencia 0198225 0198226 0198227