

Descripción

Perfecto amasado, gran producción, alta rentabilidad. Hormigoneras de gran capacidad con motor diesel.

- Tambor de mezcla accionado por corona dentada, guiada por rodillos tratados térmicamente y dotados de engrase permanente.
- Reductor de engranajes en baño de aceite. Piñón de ataque cementado y templado.
- Montaje con rodamientos estancos de engrase permanente.
- Depósito dosificador de agua con medición exacta. Con llave de paso y manguera adicional para la limpieza diaria de la máquina.
- Mando eléctrico centralizado.
- Elevación hidráulica del cargador. Cilindro de gran robustez con vástago recubierto de cromo duro.
- Escraper dotado de pulsador estanco con tensión de corriente 24 V. Máxima seguridad.
- La versión diesel 400-D y 450-D puede trabajar tanto en emplazamientos dotados de instalación eléctrica como sin ella, gracias a su grupo motor diesel.

Características técnicas

MODELOS

	UTI-400	UTI-450 D
Capacidad útil, litros	300	350
Peso máquina, kg	1000	1050
Potencia continua alternador, KVA	-	7
Potencia motor diesel, H.P.	-	9
Potencia motor eléctrico principal, H.P.	4	4
Potencia motor escraper, H.P.	2	2
Rendimiento horario, m3/h	8	9
Volumen, m3	12,14	12,14